

ElmTanken 1,5m³

Säiliö valmistetaan kokonaan 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä ja varustetaan yhdellä miesluukulla säiliöön pääsyn ja puhdistuksen helpottamiseksi. Säiliöön asennetaan loiskeseinät estämään veden liikehdinnän ja vaikutuksia ajovakauteen. Miesluukkuun asennetaan suodattimella varustettu ilmanvaihto.



Pumppu

Wilo HWJ50 on paineastialla varustetusta pumpusta koostuva järjestelmä. Kapasiteetti riittää hyvin paineistamaan pienempiä kiinteistöjä ja pieniä omakotitaloalueita.



Kaappi

Vaihtoehtoina on useita erilaisia säilytysmahdollisuuksia kaappien ja laatikoiden muodossa. Etummaiseen kaappiin asennetaan pumput sekä muu varustus. Lokasuojien päälle asennettaviin laatikoihin letkut ja liittimet on helppo säilyttää.



Sähkö-generaattori

Honda EU2000i voidaan asentaa asiakkaan tarpeen mukaan. Näin pumppua voidaan käyttää ilman ulkopuolista sähköliittymää. Kaappiin asennetaan tuuletin estämään ylikuumentumista.



Sähkövastus

Käyttäessä säiliötä talvisaikaan saatavana on lisävaruste joka estää veden jäätymistä ja pitää lämpötilan oikeana. Sähkövastus liitetään säiliöön ja asennetaan kaappiin. Lisäksi on pumppu joka kiertää veden säiliössä. Kireissä pakkasissa on kuitenkin täydennettävä peitteellä estämään venttiilien ym. jäätyminen.



Uimuri

Kun on tarkoitus paineistaa kiinteistö ja on mahdollista saada vettä lähellä sijaitsevasta kiinteistöstä/vesipisteestä on olemassa varuste jolla jatkuva vedentäyttö ElmTankkiin onnistuu. Uimuri seuraa veden tasoa säiliössä, näin voidaan pitää jatkuvaa pientä vedensyöttöä säiliöön ja silti toimittaa suurempi määrä tiettyinä ajankohtina. (suihku, wc, ruoanlaitto).



Muut lisävarusteet

- Kaapin sisäpuolinen valaistus.
- Suojapeite säiliölle.
- Vahvistetut lukot kaapille.
- Tarrat ja heijastimet.